

Registratori grafici KR3S

Ampio display interattivo LCD 10.4" TFT a colori
Elevata capacità di memoria - opzioni di registrazione
Registrazione multicanale ad alta velocità - precisione
Semplice operatività e programmazione
Scrittura su display
Porta USB frontale
Connessioni LAN network (Opzionale)
Software applicativo per analisi dati

Punti-di-misura: ·12·punti, ·24·punti, ·36·punti-e ·48·punti
Tipo-Ingressi: ·Universali
Tensione-DC, ·Corrente-DC, ·Termocoppia-B, ·R, ·S, ·K, ·E, ·J, ·T, ·N, ·U, ·L
Termoresistenza ·Pt100, ·JPt100, ·Pt50, ·Pt-Co



52

La serie di registratori grafici KR3S, caratterizzata da elevate prestazioni e funzionalità, utilizza uno schermo LCD a colori 10.4" TFT ed una connessione Ethernet opzionale per la connettività di rete.

È dotata di un rapido tempo di campionamento di 1s. per l'acquisizione di 48 punti e di una precisione di misura dello 0,1%. La registrazione dati utilizza un supporto interno e/o una memory card di capienza massima 8GB. Il registratore KR3S, mediante il collegamento Ethernet, risulta accessibile a più utenti, pertanto prevede le funzionalità FTP di trasferimento file ed un sistema programmabile di notifica eventi via e-mail.