


Nastri termometrici adesivi irreversibili per temperature da +29 a 260°C

La gamma dei rilevatori di temperatura ha variazione di colore se ampliata. L'irreversibilità mantiene nel tempo il valore massimo di temperatura rilevata. La lettura è semplice e immediata poiché il sensore da bianco diventa nero. È possibile personalizzare i nastri con il logo dell'Azienda e le temperature di viraggio desiderate. La precisione è di +/- 1°C fino a 100°C e di +/- 1% oltre.

SERIE SEI
Dimensione: 39 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri
Scala:
A 60 65 71 77 82 88 °C



SERIE QUATTRO M
Dimensione: 11 x 4 mm
con sensore diametro 1 mm
Venduto in confezione da 10 nastri
Scala:
A 40 44 46 49 °C
B 54 60 65 71 °C
C 77 82 88 93 °C
D 99 104 110 116 °C
E 121 127 132 138 °C
F 143 149 154 160 °C



SERIE CINQUE
Dimensione: 39 x 18 mm con sensore diametro 2,5 mm
Venduto in confezione da 10 nastri
Scala:
A 40 43 46 49 54 °C
B 60 66 71 77 82 °C
C 88 93 99 104 110 °C
D 116 121 127 132 138 °C
E 143 149 154 160 166 °C
F 171 177 182 188 193 °C
G 199 204 210 216 224 °C
H 232 241 249 254 260 °C





SERIE UNO
Circolare di diametro di 10 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Valori di temperatura come da tabella sotto.
Venduto in confezioni da 50 bollini.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 54 | 60 | 65 | 71 | 77 | 82 | 88 | 93 | 99 | 104 | | | | | | | |
| 110 | 116 | 121 | 127 | 132 | 138 | 143 | 149 | 154 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 188 | 193 | 199 | 204 | 210 | 216 | 224 | 232 |
| 241 | 249 | 254 | 260 | °C | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SERIE OTTO
Dimensione: 51 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri
Scale:
A 40 43 46 49 54 60 65 71 °C
B 77 82 88 93 99 104 110 116 °C
C 121 127 132 138 143 149 154 160 °C
D 166 171 177 182 188 193 199 204 °C
E 210 216 224 232 241 249 254 260 °C
Versione speciale per basse temperature
SERIE OTTO ET
Scala: 29 33 34 37 40 42 44 46 °C

SERIE DIECI
Dimensione: 54 x 18 mm
con sensore di diametro 2,5 mm.
Venduto in confezione da 10 nastri
Scala:
A 40 43 46 49 54 60 66 71 77 82 °C
B 88 93 99 104 110 116 121 127 132 138 °C
C 143 149 154 160 166 171 177 182 188 193 °C
D 199 204 210 216 224 232 241 249 254 260 °C



MATITE A VARIAZIONE DI COLORE VIRAGGIO SINGOLO E MULTIPLO
Sono matite da applicare su superfici preriscaldate e cambiano colore istantaneamente al raggiungimento della temperatura (p.es. da grigio a blu) oppure al raggiungimento delle varie temperature di viraggio (p.es. da rosa, a blu, a grigio).



- Tipo A grigio chiaro 120°C blu violetto
- Tipo E arancione scuro 245°C nero
- Tipo J verde mela 600°C bianco

Nastri termometrici reversibili



TERMOMETRI THERMINDEX A 13 GRADUAZIONI

Tipo autoadesivo
Dimensione: 15 x 132mm
Misure: °C e °F
Confezioni da 10 termometri.
Scale:

- 1 da 0°C a 12°C (32°F to 54°F) in gradini 1°C
- 2 da 12°C a 24°C (54°F to 75°F) in gradini 1°C
- 3 da 24°C a 36°C (75°F to 97°F) in gradini 1°C
- 4 da 36°C a 48°C (97°F to 118°F) in gradini 1°C
- 5 da 48°C a 60°C (118°F to 140°F) in gradini 1°C



TERMOMETRI THERMINDEX

Tipo autoadesivo con supporto rigido di plastica
Dimensione: 132 x 19 mm
Misure: °C e °F
Forniti singolarmente
Scale: 14°C a 36°C in gradini di 2°C (AMBIENTE)
Scale: 0°C a 12°C in gradini di 2°C (FRIGORIFERO)

Questi nastri indicano una temperatura istantanea, sicura e semplice da leggere. La Thermindex è in grado di realizzare qualsiasi richiesta di personalizzazione della temperatura, delle dimensioni e dell'applicazione. È inoltre in grado di inserire sul termometro il logo dell'azienda. Gli indicatori di seguito presenti sono solo una piccola parte della gamma dei termometri reversibili disponibile.